

Техническая спецификация

№	Наименование	Ед. изм.	Техническая спецификация
1	МАСЛО МОТОРНОЕ 10W40 (ПОЛУСИНТЕТИКА)	л	<p>Масло моторное полусинтетическое, всесезонное для бензиновых и дизельных двигателей с высокой частотой вращения с многоклапанной техникой и без нее, а также с турбонадувом.</p> <p>Характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Класс вязкости – 10W40 - Классификация API – SL/CF - Классификация ACEA – A3/B4 - Вязкость при 40°C, мм²/с – не более 96,5 - Вязкость при 100°C, мм²/с – не менее 14,3 - Плотность при 15°C, кг/л – не более 0,86 - Индекс вязкости – не менее 154 - Температура вспышки, °C – не менее 235 - Температура застывания, °C – не выше -33 - Тара – 4л канистра
2	МАСЛО МОТОРНОЕ 10W-40	л	<p>Синтетическое моторное масло для нагруженных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом и интеркулерами.</p> <p>Характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Класс вязкости – 10W40 - Классификация API – SN/CF - Классификация ACEA – A3-04/B4-04 - Вязкость при 40°C, мм²/с – не более 86,5 - Вязкость при 100°C, мм²/с – не менее 14,0 - Плотность при 15°C, кг/л – не более 0,87 - Индекс вязкости – не менее 167 - Температура вспышки, °C – не менее 227 - Температура застывания, °C – не выше -39 - Тара – 4л канистра
3	МАСЛО АВТОЛ M8V	л	<p>Масло моторное – всесезонное для использования в среднефорсированных бензиновых двигателях легковых и грузовых автомобилей и для среднефорсированных тракторов на колёсном ходу в зимнее время.</p> <p>Плотность при 20°C, г/куб. см, не более – 0,905</p> <p>Вязкость кинематическая, кв. мм/с:</p> <p style="padding-left: 20px;">Вязкость при 100°C – не менее 7,5-8,5</p> <p style="padding-left: 20px;">при 0°C – не более 1200</p> <p>Индекс вязкости, не менее – 93</p> <p>Температура, °C:</p> <p style="padding-left: 20px;">вспышки в открытом тигле, не ниже – 207</p> <p style="padding-left: 20px;">застывания, не выше – -25</p> <p>Щелочное число, мг КОН/г, не менее – 4,2</p> <p>Зольность сульфатная, %, не более – 0,95</p> <p>Тара – 5л канистра.</p>

4	МАСЛО МОТОРНОЕ 5W40 (СИНТЕТИКА)	л	<p>Синтетическое моторное масло движения высшего класса для круглогодичного применения в бензиновых и дизельных двигателях без сажевого фильтра (DPF).</p> <p>Характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Класс вязкости – 5W40 - Классификация API – SN/CF - Классификация ACEA – A3/B4 - Вязкость при 40°C, мм²/с – не более 82 - Вязкость при 100°C, мм²/с – не менее 14,0 - Плотность при 15°C, кг/л – не более 0,855 - Индекс вязкости – не менее 177 - Температура вспышки, °C – не менее 236 - Температура застывания, °C – не выше -45 - Тара – 5л канистра
5	МАСЛО МОТОРНОЕ 10W40 (МИНЕРАЛЬНОЕ)	л	<p>Масло моторное минеральное, всесезонное для бензиновых и дизельных двигателей, включая с турбонаддувом.</p> <p>Характеристика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Класс вязкости – 5W40 - Классификация API – SL - Вязкость при 40°C, мм²/с – не более 107,7 - Вязкость при 100°C, мм²/с – не менее 14,08 - Плотность при 15°C, кг/л – не более 0,882 - Индекс вязкости – не менее 93 - Температура вспышки, °C – не менее 226 - Температура застывания, °C – не выше -30 - Тара – 4л канистра

Начальник УМиТ



Е. Айтбек

Исп. Сулейменов М.А.

**Приложение №1 к технической спецификации
по закупкам моторного масла среди ТПХ**

№ лота	Наименование лота	Опыт поставки товара (Год и место поставки товара, номер и дата подтверждающего документа)	Сведения о местном содержании (по каждому лоту отдельно)	Сведения о производственной базе потенциального поставщика, где происходит изготовление закупяемого товара с указанием адреса.

Управляющий директор по обеспечению Поляков А.А.



**Приложение №2 к технической спецификации
по закупкам моторного масла среди ТПХ**

**Справка
о наличии у участника тендера связей, носящих характер аффилированности
с сотрудниками Заказчика/Организатора тендера**

При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у _____ нет связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами, так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором тендера.

Подпись уполномоченного представителя
Имя и должность подписывающего.

Управляющий директор по обеспечению

Поляков А.А.

