

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Наименование закупки: Строительные материалы г.Алтай				
№ п/п	Наименование Т/Р/У	Единица измерения	Количество, объем	Полное описание (требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых Т/Р/У, при необходимости указать ссылки на НПА, законы и тд.)
1	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	кг	300.00	Краска акриловая для внутренних работ ,белоснежная ВД-АК-1180 с белизной не менее 90%, водоатмосферостойкая
2	КОЛЕР 20МЛ	шт	20.00	Универсальный концентрат тонирующий емкость,фасовка-20 мл. Применяется для тонирования любых лакокрасочных материалов, готовых растворов, шпаклевок и многих других, пригодных для тонирования материалов. Используется для наружных и внутренних работ. Изготовлен на основе синтетических смол. Атмосфероустой, не подвергается выгоранию на солнце. Цвет и оттенок выбирается согласно цветовой шкалы. Обязательное наличие документации; сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
3	ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР 10Л	шт	4,00	Грунтовка предназначена для укрепления и регулирования впитывающей способности пористых и сильнопоглощающих минеральных оснований (стены, потолок и др.) Улучшает сцепление последующих слоев с основанием. Для внутренних и наружных работ. Фасовка 5 кг
4	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ БЕЛАЯ	кг	40,00	Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, наполнителей и антипирена в пентафталевом лаке с добавлением растворителей. Применяется для окраски приборов, механизмов и оборудования, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. Срок высыхания -8-24

				часов. Тара не более 3 кг. Без резкого запаха, со сроком годности 12 месяцев. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
5	ШПАТЛЁВКА для внутренниз работ	кг	500,00	Сухая смесь для поверхностного сплошного выравнивания, большой диапазон слоя для нанесения от 0,2 до 10мм. Экономичный расход., легко шлифуется.
6	ЛИНОЛЕУМ ШИРИНА 4 МЕТРА	М2	81	Толщина линолеума: 3,2 мм, минимальный срок службы: до 10 лет, имеет антибактериальное покрытие,толщина защитного слоя: 0,3. Цвет- по согласаванию.
7	ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ПВХ 2,5М	шт	30,00	Пластиковый плинтус с кабель-каналом. Рзмеры 55х12 мм, длина 2,5м. Цвет по согласованию
8	УГОЛ ПЛИНТУСА ВНУТРЕННИЙ	шт	22,00	Декоративные элементы для напольного плинтуса ТУ 5772-003-43974250-2003. Цвет по согласованию
9	УГОЛ ПЛИНТУСА НАРУЖНИЙ	шт	8,00	Декоративные элементы для напольного плинтуса ТУ 5772-003-43974250-2003. Цвет по согласованию
10	СТЫК ПЛИНТУСА	шт	24,00	Стык плинтус изготовлен из ударопрочного ПВХ В пакете 50 шт. В коробке: 1000 шт. Коробка: 350х350х150 мм Масса брутто: 2,0 кг
11	Дюбель распорный 6х40 с шурупом	шт	400,00	Распорные полипропиленовые дюбели используются для крепления элементов и конструкций к несущему основанию. Предназначен для крепления полок, шкафов, картин, светильников, сантехники и т.п. Распорная часть дюбеля изменяет свою форму при фиксации в материале. Применение Для монтажа элементов и конструкций к полнотелым строительным материалам (бетон, кирпич, природный камень). Фиксация дюбеля в основании происходит при вкручивании в него самореза Диаметр предварительного сверления: 6 мм.
12	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ЛЕВАЯ	шт	4,00	"Заглушка плинтус изготовлен ударопрочного ПВХ В пакете: 25

				пар В коробке: 500 пар Коробка: 350х350х150мм Масса брутто: 2,2 кг
13	ЗАГЛУШКА ПЛИНТУСА ПРАВАЯ	шт	4,00	"Заглушка плинтус изготовлен ударопрочного ПВХ В пакете: 25 пар В коробке: 500 пар Коробка: 350х350х150мм Масса брутто: 2,2 кг
14	ОБОИ ПОД ПОКРАСКУ ШИРИНА 1 МЕТР	М2	280,00	Обои под покраску предназначены для финишной отделки стен и потолков, как в жилых, так и в общественных помещениях. Окрашиваются красками на водной основе. Преимущества обоев: • Влагостойкость; • Устойчивость к повреждениям и УФ-лучам; • Способность скрывать изъяны основания; • Возможность многократной покраски.
15	КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ МЕТИЛАН ВИНИЛ	кг	5,00	Клей универсальный для всех видов обоев Упаковка 250гр
16	РОЗЕТКА ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	шт	8,00	Предназначена для подключения электроприборов к сети с напряжением 220/250В. Розетка (цвет белый) без заземления и без шторок. Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении.
17	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	шт	4,00	Одноклавишный выключатель прост и удобен в установке за счет накладной конструкции. Цвет - Белый. Номинальное напряжение - 250 Вольт. Номинальный ток - 10 Ампер. Подходит для степени защиты IP - IP20. Материал - Пластик. Способ монтажа - Поверхностный.
18	РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4 10ЛИТРОВ	шт	3,00	Растворитель Р-4 применяется для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН, сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ. Растворитель Р- 4 представляет собой смесь летучих органических растворителей: сложных эфиров, кетонов, ароматических углеводов. Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость

				без видимых взвешенных частиц.
19	КЛЕЙ -СВАРКА ДЛЯ ЛИНОЛЕУМА	шт	5,00	Для стыковки швов линолеума различного типа. Консистенция - жидкая текучая или вязкотекучая. Бесцветный - прозрачный. Температура использования от 0°С до +35°. Метод использования холодного склеивания (без нагрева). В одной штуке от 300 до 500гр.
20	КРАСКА ЭМАЛЬ ПФ голубая	кг	30,00	Эмаль (пентафталевая) различных цветов - суспензии пигментов, наполнителей и антипирена в пентафталевом лаке с добавлением растворителей. Применяется для окраски приборов, механизмов и оборудования, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. Срок высыхания -8-24 часов. Тара не более 3 кг. Без резкого запаха, со сроком годности 12 месяцев. Обязательное наличие документации: сертификата соответствия Республики Казахстан условного образца, сертификата качества завода-изготовителя.
21	Кабель АВВГ 3*2,5	пог.м	150,00	Кабель силовой с 3 алюминиевыми жилами сечением 2,5 квадратных миллиметров, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика. Кабель силовой алюминиевый АВВГ 3*2,5 предназначен для стационарной установки в электросетях с номинальным напряжением до 1000 Вольт, частотой 50 Герц и токовой нагрузкой до 30 Ампер.
22	Пластканал 16*25	пог.м	100,00	Кабель-канал предназначен для прокладки проводки по сгораемым и негораемым основаниям, с учетом требований ПУЭ, сетей ПОСТОЯННОГО и ПЕРЕМЕННОГО тока до 1000 Вольт. Материал — самозатухающий ПВХ-пластикат. Диапазон рабочих температур от – 40 до +45°С, Допускается монтаж при температуре от –5 до +60°С. Ширина основания 25±0,4 мм Высота 16±0,4 мм Толщина стенки 1 мм Полезное сечение 360 мм ² В упаковке 100 м (отрезки по 2 м)

				Цвет белый
23	Коробка распределительная	шт	4,00	Используется для сведения силовых проводов и кабелей. Она незаменима при прокладке открытых электропроводок и кабельных линий напряжением до 1000В. Корпус и крышка изготавливаются из полипропилена и полистирола. Крышка устанавливается на винтах. Степень защиты изделия IP54, его ширина и длина 10 см, глубина 5 см. Крепление осуществляется на основание с помощью винтов с защитой от самовывинчивания. Рабочая температура от – 25 до +45°С. Температура хранения от – 45 до +55°С. Относительная влажность воздуха в местах использования – не более 98%. Среда – неагрессивная.
24	ШЛИФШКУРКА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ №10	пог.м	5,00	Шлифлист 10Н(Р120) изготовлен из абразивного материала (оксид алюминия) на тканевой основе. В качестве связки используются искусственные смолы, что многократно увеличивает износостойкость. Предназначен для обработки поверхностей из металла, дерева, пластмассы и т. п.
25	СВЕТИЛЬНИК потолочный, настенный	шт	18,00	Пылевлагозащищённый светильник - LED ДСП имеет ударопрочный корпус, выполненный из поликарбоната, абсолютную герметичность и благодаря этому высокую степень защиты - IP65. Светильник оснащён драйвером с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,95. Сквозная проводка внутри корпуса позволяет подключать до 20 светильников в одну линию. Применяется для установки в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги: служебные помещения, промышленные объекты и т.п. Тип установки: подвесной монтаж, настенный Технические характеристики Источник света: светодиод (LED) Мощность: 48 Вт Тип устройства управления (ПРА/трансформатора): Светодиодный драйвер Материал корпуса: белый пластик Материал плафона/рассеивателя: Пластик

				опал./матовый Светораспределение: Широкий световой пучок
...				
Дополнительные требования: (Оговариваются включенные расходы, условия, способы проверки требований и характеристик, целевые и допустимые требования по физическим, механическим, электрическим и другим параметрам, а также по эксплуатационному тестированию, требования по технике безопасности и экологии, сертифицированные требования, иллюстрации, изображения, фотографии)				
Место поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг: (в случае необходимости оформить Приложение к данной тех. спецификации)				DDP, Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул. Несмиянова 39.
Сроки поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ: (критерии приема работы, контроль качества, образец проверки, доставка, погрузка, разгрузка)				В течение 5 рабочих дней с момента подписания договора
Условия оплаты (размер авансового платежа, сроки оплаты)				Авансовый платеж 0%, оплата по факту поставки товара
Гарантийный срок (мес.):				Не требуется